

Společnost KM Beta a.s. byla založena v listopadu 1996. Ve své činnosti navázala na produkci svých předchůdců. Specializuje se na výrobu betonové střešní krytiny, vápenopískových cihel, pálených zdicích bloků, stropních vložek a nosníků a nově i suchých maltových směsí.

Společnost své produkty vyrábí v pěti výrobních závodech ve Bzenci-Přívoze, Kyjově a v Hodoníně. Výroba betonové střešní krytiny má silnou tradici sahající do roku 1983, kdy byla ve Bzenci - Přívoze poprvé zahájena průmyslová výroba betonové střešní krytiny v České republice.

Tašky firmy KM Beta a.s. patří mezi špičkové krytiny splňující požadavky evropských norem.



## Betonová taška KMB BETA



KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější a nejpoužívanější taškou na trhu. Každý z pěti nabízených odstínů lze dodat v povrchové úpravě matné nebo lesklé.

Technické údaje pro tašku základní:

Celková šířka	Celková délka	Krycí šířka	Hmotnost 1 ks	Hmotnost 1 m <sup>2</sup>	Potřeba 1 m <sup>2</sup>	Počet na paletě	Bezpečný sklon	Použití pro sklon	Latování
331 mm	420 mm	301 mm	4,25 kg	42,5 kg	10 ks	252 ks	22°	12 - 90°	320 - 340 mm

**Betonová střešní krytina KMB BETA** je elegantní a přitom vysoce účelná.

**Tašky KMB BETA** jsou vyráběny osvědčenými technologiemi a dosahují prvotřídní kvality.

Popis produktu

Výraznou vlastností betonové krytiny je její vysoká pevnost. Proto je možné vyrábět tašky větších rozměrů a tím snížit jejich počet na 1 m<sup>2</sup>. S tím je spojena i nižší cena a srovnatelné zatížení střešní konstrukce jako u krytiny pálené. Přesné tvary tašek a široký sortiment doplňků usnadňují její pokládku.

Ze zkušeností lze říci, že betonová krytina KMB BETA má životnost až 100 let, k čemuž kromě jiného přispívá i vysoká mrazuvzdornost naší krytiny.

Tašky se vyrábí v několika barevných odstínech, a třech povrchových úpravách, ze kterých si každý zákazník může vybrat podle svého vkusu či charakteru stavby. KMB BETA nabízí tyto odstíny: cihlově červený, višňový, tmavě hnědý, černý a šedý.

### **Povrchové úpravy:**

**Elegant** - dvojitý akrylátový nástřik

**Briliant** - Barevná povrchová úprava se speciálním dvojitým nástřikem a leskem Briliant, je na první pohled odlišná a řadí tašku mezi exkluzivní krytiny. Tato povrchová úprava ještě lépe chrání proti atmosférickým, mikrobiálním a organickým účinkům okolí, zvyšuje ostrost barev a jejich stálobarevnost.

**Standard** - probarvený beton bez povrchové úpravy

**Efekt** - s povrchovou úpravou trojitého akrylátového nástřiku vytvářející barevný efekt.

Dodává se ve lhůtě 30 dnů ode dne potvrzení objednávky. Kombinace barev: višňová, černá.

Kvalitní povrchové úpravy tašek zajišťují jejich dlouhou životnost, rovnoměrnou barevnost v celé ploše a barevnou stálost.

## Betonová taška KMB HODONKA



KMB HODONKA je betonová střešní krytina s novým profilem, který vytváří na střeše zajímavé efekty. Každý ze čtyř nabízených odstínů lze dodat v povrchové úpravě matné nebo lesklé. Špičkový materiál je základem vynikající kvality střešní krytiny.

Technické údaje - taška základní:

Celková šířka	Celková délka	Krycí šířka	Hmotnost 1 ks	Hmotnost 1 m <sup>2</sup>	Potřeba 1 m <sup>2</sup>	Počet na paletě	Bezpečný sklon	Použití pro sklon	Latování
336 mm	420 mm	302 mm	4,25 kg	42,5 kg	10 ks	240 ks	22°	12 - 90°	320 - 340 mm

**Materiál:** Křemičitý písek, portlandský cement, barevné pigmenty, speciální dvojité akrylátový nástřik s leskem.


**Použití:** Pro krytí šikmých střech od 12° do 90°. Použití není omezeno nadmořskou výškou.

**Charakteristika:** Profilovaná drážková taška vyrobená z jemnozrnného probarveného betonu.

Povrch je opatřen speciálním akrylátovým nástřikem s leskem.

**Krytina je k dispozici v barvách:** cihlová, višňová, tmavě hnědá, černá.

## Betonová střešní krytina KMB ROTA



Betonová střešní krytina KMB ROTA je určena pro krytí šikmých střech se sklonem od 15 do 90°. Použití není omezeno nadmořskou výškou. KMB ROTA je taška s rovným profilem, která se vyznačuje hladkým povrchem a díky nové speciální úpravě lépe odolává povětrnostním vlivům a vyznačuje se vysokou pevností. Díky svým jedinečným rozměrům obdelníkového tvaru se hodí pro moderní stavby s hladkou jednoduchou linií. Plochá taška se sníženou vodní drážkou je vyrobena z jemnozrnného probarveného betonu a povrch je v lesklém provedení - BRILIANT. Záruka 30 let za podmínek uvedených v záručním listě. Návrh střechy a montáž krytiny se provádí podle pokynů v Technické příručce KM BETA a Pravidel pro navrhování a provádění střech CKPT Čech a Moravy.

<b>Střešní sklon (°)</b>	<b>Rozteč latí (mm)</b>	<b>Délkové překrytí (mm)</b>
15-25	396-402	100-95
25-30	396-406	100-90
> 30	396-416	100-80

### TECHNICKÉ PARAMETRY

#### Vlastnosti KMB ROTA

**Délka prvku (mm)** 496,5

**Šířka prvku (mm)** 330

**Tloušťka prvku (mm)** 25

**Nasákavost (%)** max. 9

**Únosnost (N)** 1200

**Mrazuvzdornost (cykly)** 25

**Krycí šířka (mm)** 300

**Krycí délka (mm)** 416 - 396

**Sklon střechy (°)** 15-90

**Závěsná délka (mm)** 473

**Bezpečný sklon krytiny (°)** 30

**Rozměr latí (mm)** 40/60

**Plošná hmotnost (kg/m<sup>2</sup>)** 50,4

**Hmotnost (kg/ks)** 6,3

**Objemová hmotnost (kg/m<sup>3</sup>)** 2250

**Spotřeba (ks/m<sup>2</sup>)** 8

**Třída reakce na oheň** A1 – nehořlavé

**Norma ČSN EN** 490